

# Claudia & Claudia looping

- Claudia er en kipbar, flimmerfri LED minidownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafslutning og ledningsmontering i terminalboks sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Claudia er specialudviklet til konstruktioner med minimal installationshøjde. Claudia er ideel til montering, hvor loftet er nedsænket med 22 mm forskalling og bagvedliggende betondæk.

## Claudia looping:

- Claudia looping er også ideel til udskiftning af eksisterende installationer med Ø56 mm hul diameter.

Inkl. driver

Flimmerfri!




Claudia

Uhørt lav indbygningshøjde!


50.000h  
L90 B10



H  
15  
mm



Claudia looping



## Claudia

|             |                   |                |
|-------------|-------------------|----------------|
| Mat hvid    | 2700K/280 lm/4,5W | Varenr.: 10161 |
| Børstet alu | 2700K/280 lm/4,5W | Varenr.: 10162 |
| Mat hvid    | 3000K/305 lm/4,5W | Varenr.: 10163 |
| Børstet alu | 3000K/305 lm/4,5W | Varenr.: 10164 |

## Claudia looping

|             |                   |                |
|-------------|-------------------|----------------|
| Mat hvid    | 2700K/250 lm/3,2W | Varenr.: 12261 |
| Børstet alu | 2700K/250 lm/3,2W | Varenr.: 12262 |
| Mat hvid    | 3000K/270 lm/3,2W | Varenr.: 12263 |
| Børstet alu | 3000K/270 lm/3,2W | Varenr.: 12264 |

## Driver

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| Driver 2-4W   | 40 x 31 x 19 mm  | Varenr.: 12404 |
| Driver 5-9W   | 111 x 41 x 22 mm | Varenr.: 12401 |
| Driver 9-18W  | 121 x 46 x 28 mm | Varenr.: 12402 |
| Driver 12-25W | 121 x 46 x 28 mm | Varenr.: 12403 |



Inkl. fordelerboks

## Montering direkte i isolering

