

# Gabi 45W

## Vejledning til Gabi 45W

Varenr.: 13605

**VIGTIGT!** Denne vejledning skal læses igennem, før produktet tages i brug.  
Kontroller at lampen ikke er beskadiget, før ibrugtagning.  
Hvis ledningen eller de elektriske dele er beskadiget må lampen ikke anvendes!

### Anvendelse

Gabi har et kraftigt jævnt lys og kan oplyse store overflader indendørs og udendørs. Gabi har en lang levetid og er modstandsdygtig overfor stød og slag.  
Gabi kan midlertidigt fastgøres på bygningsdele.  
Ved brug skal du sikre dig, at lampen står på et stabilt og tørt underlag.  
Minimum afstand fra lampens front til nærmeste materiale: 0,5 meter.

### 230V udtag

Gabi har to stk. 230V 16A udtag på bagsiden, med dansk jord.

### Sikkerhedsanvisninger

- Skal tilsluttes en forsyning med aktiv jordforbindelse.
- Se aldrig direkte ind i LED lampen.
- Udsæt aldrig produktet for direkte vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke lampen for høj varme eller åben ild.
- Lampen må ikke tildækkes.
- Produktet må ikke modificeres eller ombygges. I så fald bortfalder garantien og der vil være risiko for person- og tingskade.

### Rengøring

Afbryd ALTID forsyningen inden rengøring.  
Lampen kan rengøres med en tør eller let fugtig klud.  
Brug aldrig kemikalier eller slibemidler til rengøring.

### Bortskaffelse

Elektronisk udstyr skal afleveres på den kommunale genbrugsplads.



Effekt:	45W
Farvetemperatur:	4200K
Lysintensitet:	3800 lumen
Lysniveau:	50% / 100%
Ra:	Ra80
Energiklasse:	A+
IP klasse:	IP54
IK klasse:	IK08
Materiale:	Plastik m/PC afskærmning
Strømuttag:	2 stk. 230V 16A
Arbejdstemperatur:	- 20° - +50°
Kabel:	3m H07RN-F 3G1,5mm <sup>2</sup>



We refer to our website [www.scan-products.com](http://www.scan-products.com) regarding: products, documentation, approvals, dimmer overview, etc.