

Produktbeskrivelse:

- LED spejlarmatur i et klassisk og tidsløst design.
- Den udskiftelige LED-indsats gør installationen fleksibel og fremtidssikret, eksempelvis ved ønske om anden farvetemperatur.
- Armaturet er ideelt til boligen, boligforeninger, hoteller m.m., hvor der stilles høje krav til driftssikkerhed og gode lys egenskaber.
- Kabelindgangen er placeret centreret på bagsiden og i toppen af armaturet.
- Skrueløs kabelafkastning og ledningsmontering sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.



Mulighed for PIR sensor med slave funktion!



Tekniske data:

Størrelse: 600 x 112 x 72 mm (m/stik & PIR)
600 x 112 x 60 mm

Spænding: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 20W

Lysintensitet: 1420lm/ 1530lm

Dæmpbar: Nej

Farvegengivelse: Ra>96

Spredningsvinkel: 170°

LED: Integreret LED - kan udskiftes

SDCM: <3



IP-klasse: IP44

IK-klasse: IK08

Isolationsklasse: Klasse I

Materiale: Pulverlakeret stål, polycarbonat

Godkendelser: LVD, EMC, RoHS, CE



PIR sensor:

Tidsområde: 5 sek. +/-1 sek. til 8 min +/-1 min

Rækkevidde: 0 - 2,5 m (monteringshøjde 2 m)

Detekteringsområde: 180°

Videresløfning: Max. 100W

Varenr.:	EAN-kode:	Beskrivelse:	Udvendig mål:	Farve:
12201	5713080122016	3000K med stikkontakt 16A	600 x 112 x 72 mm	Hvid
12202	5713080122023	3000K uden stikkontakt	600 x 112 x 60 mm	Hvid
12203	5713080122030	3000K med PIR sensor & stikkontakt 16A	600 x 112 x 72 mm	Hvid
12204	5713080122047	3000K med PIR sensor, uden stikkontakt	600 x 112 x 60 mm	Hvid
12205	5713080122054	4000K med stikkontakt 16A	600 x 112 x 72 mm	Hvid
12206	5713080122061	4000K uden stikkontakt	600 x 112 x 60 mm	Hvid
12207	5713080122078	4000K med PIR sensor & stikkontakt 16A	600 x 112 x 72 mm	Hvid
12208	5713080122085	4000K med PIR sensor, uden stikkontakt	600 x 112 x 60 mm	Hvid
12431	5713080124317	3000K LED indsats		
12432	5713080124324	4000K LED indsats		
12433	5713080124331	Skærm		

