

Claudia 2700K, 3000K & 4000K






Produktbeskrivning:

- Claudia är en riktbar, flimmerfri LED minidownlight inkl. drivdon, som är godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Claudia är specialutvecklat till konstruktioner med minimal installationshöjd. Detta gör Claudia idealisk till montering i nedsänkt innertak på betong.



Teknisk data:	
Håldiameter:	Ø56 mm
Utvändigt mått:	Ø65 mm
Höjd:	15 mm
Spänning:	220-240VAC 50Hz
Effekt:	4,5W
Ljusintensitet:	280lm/305lm/330lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	45°
Ställbarhet:	30°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10161	5713080101615	74 685 29	Ø65 mm	280 lumen	2700K	Matt vit	
10162	5713080101622	74 685 39	Ø65 mm	280 lumen	2700K	Borstad alu	
10163	5713080101639	74 685 44	Ø65 mm	305 lumen	3000K	Matt vit	
10164	5713080101646	74 685 59	Ø65 mm	305 lumen	3000K	Borstad alu	
10165	5713080101653	74 753 17	Ø65 mm	330 lumen	4000K	Matt vit	

